E-mail : sales2@weather.co.jp

インターバルカメラ CH-CMR-1

野外での無人観察に、フェノロジーの記録用に、
市販製品を使いやすくパッケージ化してみました。



特　徴

・画質では定評の NIKON の市販デジカメを使っているので、コストが安い上に、解像度が高い（413 万画素）
・2 分から 24 時間まで任意の間隔で無人撮影が可能。
・防滴防塵箱＋大容量耐久性バッテリーにパッケージ化されており、数ヶ月の無人撮影が可能。
・内蔵電池のみで駆動(充電式＋交換式)
・内蔵大容量電池は充電式(予備１付)なので経済的
・大容量低温対応ＣＦカードをご用意しています（1G、2G）

仕　様

ハウジング	構　　造：防塵、防滴構造(IP65) 材　　質：PC 撮 影 窓：平面窓 寸　　法：W300×D200×H195
カ メ ラ	Nikon CoolPIX4500
画 素 数	撮影素子：最大　413 画素
ファイル形式	JPEG-Baseline 準拠 128MBCF の場合 1600×1200　1/4 圧縮で 120 枚(精細) 1600×1200　1/8 圧縮で 240 枚(ノーマル)
レ ン ズ	ノーマルほかフィッシュアイコンバータなども可能
記録媒体	コンパクトフラッシュ(CF)カード Type Ⅰ、Ⅱ
拡張バッテリー	容　　量：約 8Ah(約 240 枚撮影分) 個　　数：2 個(1 個交換用) 充電時間：約 8 時間 収 納 数：最大２個 充電器別売り
使用環境	0～40℃　　湿度 85%以下
インターバル撮影	インターバル設定可能時間間隔 　2 分～24 時間　1 秒単位で設定 インターバルモード 　A:開始時に最初のコマ撮影し、設定間隔で撮影 　B:開始から設定されたインターバル後に最初のコマを撮影し、 　　その後設定された時間間隔で
付 属 品	カメラ標準付属品(CF カード 16MB １枚含む) 簡単取扱説明書 除湿剤　１個
注　　意	内部の結露を避けるため、除湿剤は定期的に交換して下さい。 ストロボ発光はオフに設定にて下さい。（写り込むので） カメラ本体の取扱については付属の取扱説明書をご覧下さい。 カメラ本体の使用環境以外の環境での動作は保証できません。

オプション：専用電池充電器、インターバル装置用交換電池、魚眼レンズ(フィッシュアイコンバーター)
低温用ＣＦカード：-40～+85℃対応(動作確認品)

Tel　03－3988－6616
Fax　03－3988－6613
URL　http://www.weather.co.jp/

Climatec